

Specyfikacja stolarki drzwiowej Przychodnia Płocka 49 Strefa Wejściowa

1. Skrzydło drzwiowe/ościeznica – szt. 1 (Gabinet Ortopeda Dzieci):

- typ AKUSTIK 37 dB
- wymiar 90 inwestycyjny
- strona otwierania: 1 szt lewe na zewnątrz
- panel dolny dwustronny o szer. min. 30 cm (wzór PORTA)
- zawias widoczny
- wykończenie BIANCO
- rodzaj STANDARD
- ościeznica metalowa regulowana do ściany o gr. 15 cm - biały lakier
- klamka C-FORM (klamka/klamka), szyld ZP
- wkładka podklamkowa atestowana klasy min. C z kompletem min. 6 kluczy

2. Skrzydło drzwiowe/ościeznica – szt. 2 (Śluzy RTG)

- typ PŁASKIE – wypełnienie płyta wiórowa otworowa
- wymiar 90 inwestycyjny
- strona otwierania: 2 szt lewe na zewnątrz
- panel dolny dwustronny o szer. min. 30 cm (wzór PORTA)
- zawias widoczny
- wykończenie BIANCO
- rodzaj STANDARD
- ościeznica metalowa stała - biały lakier
- klamka C-FORM (klamka/gałka), szyld ZP
- wkładka podklamkowa atestowana klasy min. C z kompletem min. 6 kluczy