

Specyfikacja stolarki drzwiowej Przychodnia Płocka 49 Strefa Wejściowa**1. Skrzydło drzwiowe/ościeżnica – szt. 3 (Gabinet nr 11, 20 i 24):**

- typ AKUSTIK 37 dB
- wymiar 90 inwestycyjny
- strona otwierania: 2 szt lewe na zewnątrz, 1 szt lewe do wewnątrz
- panel dolny dwustronny o szer. min. 30 cm (wzór PORTA)
- zawias widoczny
- wykończenie BIANCO
- rodzaj STANDARD
- ościeżnica metalowa regulowana do ściany o gr. 15 cm - biały lakier
- klamka C-FORM (klamka/klamka), szyld ZP
- wkładka podklamkowa atestowana klasy min. C z kompletem 6 kluczy

2. Skrzydło drzwiowe/ościeżnica – szt. 2 (Pomieszczenie nr 07, 13)

- typ PŁASKIE – wypełnienie płyta wiórowa otworowa
- wymiar 90 inwestycyjny
- strona otwierania: 1 szt prawe na zewnątrz, 1 szt prawe do wewnątrz
- panel dolny dwustronny o szer. min. 30 cm (wzór PORTA)
- zawias widoczny
- wykończenie BIANCO
- rodzaj STANDARD
- ościeżnica metalowa regulowana do ściany o gr. 15 cm - biały lakier
- klamka C-FORM (klamka/klamka), szyld ZP
- wkładka podklamkowa atestowana klasy min. C z kompletem 6 kluczy

3. Skrzydło drzwiowe/ościeżnica – szt. 1 (Pomieszczenie nr 03).

Uwaga: drzwi muszą być dostosowane do systemu kontroli dostępu bez utraty atestu i gwarancji.

- typ PŁASKIE – EI 30
- wymiar 90 inwestycyjny
- strona otwierania: 1 szt lewe do wewnątrz
- panel dolny dwustronny o szer. min. 30 cm (wzór PORTA)
- zawias widoczny
- wykończenie BIANCO
- rodzaj ATENA
- ościeżnica metalowa regulowana do ściany o gr. 15 cm - biały lakier
- klamka C-FORM (klamka/klamka gałka), szyld ZP
- wkładka podklamkowa atestowana klasy min. C z kompletem 6 kluczy

4. Skrzydło drzwiowe/ościeżnica – szt. 2 (Pomieszczenie nr 08 i Obsługa RTG)

Uwaga: drzwi do Pomieszczenie nr 08 muszą być dostosowane do systemu kontroli dostępu bez utraty atestu i gwarancji.

- typ PŁASKIE – wypełnienie płyta wiórowa otworowa
- wymiar 90 inwestycyjny
- strona otwierania: 1 szt lewe do wewnątrz, 1 szt lewe na zewnątrz
- panel dolny dwustronny o szer. min. 30 cm (wzór PORTA)
- zawias widoczny
- wykończenie BIANCO
- rodzaj STANDARD
- ościeżnica metalowa kątowa do ściany o gr. 15 cm - biały lakier
- klamka C-FORM (klamka/klamka), szyld ZP

- wkładka podklamkowa atestowana klasy min. C z kompletem 6 kluczy
- 5. Skrzydło drzwiowe/ościeżnica – szt. 4 (Pomieszczenia toalet o nr 06, 14, 14A):**
- typ PŁASKIE – wypełnienie płyta wiórowa otworowa
 - wymiar 90 inwestycyjny
 - strona otwierania: 3 szt prawe na zewnątrz, 1 szt lewe na zewnątrz
 - panel dolny dwustronny wentylacyjny o szer. min. 30 cm (wzór PORTA)
 - zawias widoczny
 - wykończenie BIANCO
 - rodzaj STANDARD
 - ościeżnica metalowa kątowna - biały lakier
 - klamka C-FORM (klamka/klamka), szyld ZP
 - wkładka podklamkowa (klucz/gałka) z kompletem 6 kluczy
- 6. Skrzydło drzwiowe/ościeżnica – szt. 3 (Pomieszczenia toalet o nr 06, 14A i 19):**
- typ PŁASKIE – wypełnienie płyta wiórowa otworowa
 - wymiar 90 inwestycyjny
 - strona otwierania: 3 szt prawe na zewnątrz
 - panel dolny dwustronny wentylacyjny o szer. min. 30 cm (wzór PORTA)
 - zawias widoczny
 - wykończenie BIANCO
 - rodzaj STANDARD
 - ościeżnica metalowa regulowana do ściany o gr. ok. 17 cm - biały lakier
 - klamka C-FORM (klamka/klamka), szyld ZP
 - wkładka podklamkowa (klucz/gałka) z kompletem 6 kluczy
- 7. Skrzydło drzwiowe/ościeżnica – wejściowe zewnętrzne ciepłe – szt. 1:**
- Typ PŁASKIE wyposażenie standardowe - odporne na warunki zewnętrzne
 - wymiar 90 inwestycyjny
 - strona otwierania: lewe na zewnątrz
 - zawiasy czopowe min. 3 szt.
 - wykończenie BIANCO
 - rodzaj TOWER
 - ościeżnica metalowa ciepła - biały lakier
 - próg metalowy ciepły.